

## Уплотнение - SACB-D PG 13,5 (4,0-6,5) YE - 1680377

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Резиновое уплотнение для резьбового крепежного элемента Pg13,5, для проводников диаметром 4,0 мм ... 6,5 мм

### Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 017918 161460
GTIN	4017918161460
Вес/шт. (без упаковки)	5,410 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

### Технические данные

#### Характеристики магистрального кабеля

Мин. наружный диаметр проводника	4 мм
Макс. наружный диаметр проводника	6,5 мм

#### Тип изоляционного материала

Материал уплотнения	TPE
---------------------	-----

#### Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

### Сертификаты

#### Сертификаты

Сертификаты

EAC

## Уплотнение - SACB-D PG 13,5 (4,0-6,5) YE - 1680377

### Сертификаты

Сертификация для взрывоопасных зон

---

### Подробности сертификации

EAC



EAC-Zulassung