

Корпуса для складирования - DC-B 6-HD-M25-M - 1602054

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



DUPLICON, алюминиевый этажерочный корпус для контактных вставок DUPLICON, тип B6, степень защиты IP67, с двумя защелками, уплотнением и одним резьбовым кабельным вводом M25 (без кабельного сальника)

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
GTIN	 4 046356 027755
GTIN	4046356027755
Вес/шт. (без упаковки)	161,000 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Высота	37 мм
Ширина	45,4 мм
Длина	89 мм

Окружающие условия

Степень защиты корпуса (IP)	IP65
	IP66
	IP67
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C

Общие сведения

Размер	DC-B6
Тип корпуса	Этажерочные корпуса
Цвет	серый
Тип фиксатора	с защелкой
Кабельный отвод	боковое
Резьбовые элементы	без

Корпуса для складирования - DC-B 6-HD-M25-M - 1602054

Технические данные

Общие сведения

Тип резьбового соединения	с резьбой M25
Материал корпуса	Алюминиевое литье под давл.
Материал поверхность корпуса	EMV-проводящий
Материал, уплотнение	NBR
Материал крепления	Нержавеющая сталь
Материал корпуса ручки, крепления	PA

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung		http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/ VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx	40017400
Номинальное напряжение UN	690 В		
Номинальный ток IN	25 А		