



Основные характеристики

Диапазон	Linergy
Наименование изделия	Linergy DP
Степень защиты IP	IPxx B
Тип устройства или его аксессуаров	Распределительный блок
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Комплектующие для распределения тока
Совместимость изделий	Шкафы Spacial

Дополнительные характеристики

Монтажная опора	DIN-рейка Монтажная плата Prisma
Смонтированное устройство	Compact : стационарный INS250 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - горизонтальная ориентация установка Compact : стационарный INS250 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка Compact : стационарный INV250 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - горизонтальная ориентация установка Compact : стационарный INV250 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка Easypact : стационарный CVS100...160 без защита от замыкания на землю - управление тумблер - горизонтальная ориентация установка Easypact : стационарный CVS250 без защита от замыкания на землю - управление тумблер - горизонтальная ориентация установка Compact : стационарный INV100 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - горизонтальная ориентация установка Compact : стационарный INV160 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - горизонтальная ориентация установка Compact : стационарный INV200 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - горизонтальная ориентация установка Compact : стационарный NSX100...160 без защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - горизонтальная ориентация установка Compact : стационарный NSX250 без защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - горизонтальная ориентация установка Compact : стационарный NSX100...160 без защита от замыкания на землю - управление тумблер - горизонтальная ориентация установка

[Ue] номинальное рабочее напряжение	690 V переменный ток
[Ui] номинальное напряжение изоляции	750 В переменный ток
[Ur] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение	8 кВ
[Icw] номинальный кратковременно допустимый ток	250 А
[Icw] номинальный кратковременно выдерживаемый ток	8.5 кА 1 с
[Ipk] допустимый пиковый ток	30 кА
I²t при включении	72250000 А².с
Присоединения	Питание : наконечник 120 мм² Распределение : пружинный зажим (фаза) , 6х 4...10 мм² (гибкий) Распределение : пружинный зажим (фаза) , 3х 6...16 мм² (гибкий) Распределение : пружинный зажим (фаза) , 6х 4...10 мм² (жесткий) Распределение : пружинный зажим (фаза) , 3х 6...16 мм² (жесткий)
Высота	105 мм
Ширина	138 мм
Глубина	63 мм
Масса продукта	0.74 кг

Условия эксплуатации

Степень загрязнения	3
Категория перенапряжения	III
Защита от нагретых проводов	960 °C в соответствии с IEC 60695-2-11
Стандарты	МЭК 61439-2 МЭК 61439-1
Сертификация продукта	ASEFA
Рабочая температура окружающей среды	-25...55 °C

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0810 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---