

Перемычка - FBS 1/3-5 - 3032318

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Перемычка, со штампованным средним контактным язычком, размер шага: 5,2 мм, полюсов: 3, расположение полюсов: 1,3, цвет: красный

Преимущества для Вас

✓ 2 - 50-контактные перемычки можно перемыкать двумя шахтами перемычек системы CLIPLINE complete, до 50 клемм за одну операцию

RoHS

COMPLIANT

Коммерческие данные

Упаковочная единица	50 stk
Минимальный объем заказа	50 stk
GTIN	 4 046356 126168
GTIN	4046356126168
Вес/шт. (без упаковки)	2,160 GRM

Технические данные

Технические данные

Цвет	красный
Материал	Медь
Полюсов	3
Расположение полюсов	1, 3
Размер шага	5,2 мм
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Максимальный ток нагрузки	24 A (Значения величины тока для перемычек при использовании могут отличаться в различных электротехнических клеммах. Точные значения можно найти в характеристиках комплектующих для соответствующей электротехнической клеммы.)

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

Перемычка - FBS 1/3-5 - 3032318

Технические данные

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------

EAC		RU C- DE.A*30.B.01742
-----	---	--------------------------