



Основные характеристики

Серия продукта	Harmony XAC
Тип устройства или его аксессуаров	Блок контактов
Наименование компонента	XESD
Род тока электрической цепи	Силовая цепь
Применение блока контактов	2-скоростн.
Тип блока контактов	Двойной
Тип рукоятки	2 пружинный возврат
Совместимость изделий	XACB
Взаимная механическая блокировка	С механической взаимной блокировкой
Тип контактов	2 Н.О. + 1 переключающ.
Описание полюсов	2-полюсн.
Монтаж блока	Монтаж на передней панели
Работа контактов	Мгновенное действие Не перекрывающийся

Дополнительные характеристики

Присоединения	Винтовой зажим, емкость соединения: 1 x 2,5 мм² с или без кабельного наконечника Винтовой зажим, емкость соединения: 2 x 1,5 мм² с или без кабельного наконечника
Расстояние по горизонтали между центрами крепежных отверстий	40 мм
Механическая износостойкость	1000000 циклы 500000 циклы
[I _{th}] условный тепловой ток в закрытом корпусе	12 A
[U _i] номинальное напряжение изоляции	600 В в соответствии с CSA
[U _p] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение	6 кВ в соответствии с IEC 60947-1
Рабочая сила	17 Н
?????? ?? ?????????? ??????????	<= 10 A защита предохранителем посредством картридж предохранитель тип aM
Номинальная рабочая мощность, Вт	2200 Вт AC-3 при 240 V в соответствии с МЭК 60947-3 приложение A 2200 Вт AC-4 при 400 V в соответствии с МЭК 60947-3 приложение A
Номинальная мощность, л.с.	2 лс при 240 V, CSA сертифицированный 3 лс при 600 В, CSA сертифицированный

Электрическая износостойкость	300000 циклы AC-3, 2200 Вт при 240 V, производительность = 10 цикл/м, коэффициент нагрузки = 0.4 в соответствии с МЭК 60947-3 приложение A 300000 циклы AC-3, 2200 Вт при 400 V, производительность = 10 цикл/м, коэффициент нагрузки = 0.4 в соответствии с МЭК 60947-3 приложение A 300000 циклы AC-4, 2200 Вт при 240 V, производительность = 10 цикл/м, коэффициент нагрузки = 0.4 в соответствии с МЭК 60947-3 приложение A 300000 циклы AC-4, 2200 Вт при 400 V, производительность = 10 цикл/м, коэффициент нагрузки = 0.4 в соответствии с МЭК 60947-3 приложение A 500000 циклы AC-3, 1500 Вт при 240 V, производительность = 10 цикл/м, коэффициент нагрузки = 0.4 в соответствии с МЭК 60947-3 приложение A 500000 циклы AC-4, 1500 Вт при 240 V, производительность = 10 цикл/м, коэффициент нагрузки = 0.4 в соответствии с МЭК 60947-3 приложение A 800000 циклы AC-3, 1500 Вт при 400 V, производительность = 10 цикл/м, коэффициент нагрузки = 0.4 в соответствии с МЭК 60947-3 приложение A 800000 циклы AC-4, 1500 Вт при 400 V, производительность = 10 цикл/м, коэффициент нагрузки = 0.4 в соответствии с МЭК 60947-3 приложение A
Описание зажимов ISO n°1	(13-14)NO (23-24)NO (51-52-54)OC B
Описание зажимов ISO n°2	(33-34)NO (43-44)NO (61-62-64)OC B
Идентификатор клеммы	(11-12) H.3. (13-14) H.O.
Масса продукта	0.19 кг

Условия эксплуатации

Стандарты	EN 60947-3 IEC 60947-3 CSA C22.2 № 14
Рабочая температура окружающей среды	-25...70 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...70 °C
Виброустойчивость	15 gn (f = 10...500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
Ударопрочность	100 gn в соответствии с IEC 60068-2-27
Класс защиты от поражения электр. током	Класс II в соответствии с IEC 61140

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 6 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 12 months from the date of delivery
--------	---