

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# MGU5.488.30ZD

## Одиночный SAT-Коннектор, цвет алюминий



### Основные характеристики

Диапазон	Unica
Тип устройства или его аксессуаров	Шнур спутникового ТВ, с одним экраном
Тип монтажа	Скрытый
Комплектация изделия	Механизм с крепежной рамой и центральной платой
Оттенок цвета	Алюминий
Количество в одном комплекте	Комплект из 10 шт.
Минимальная партия для продажи	1

### Дополнительные характеристики

Разъем SAT	Тип F
Состав устройства	Support ring
Затухание на ответвлении	1.5 дБ signal for SAT - граничная частота: 950...2150 test2
Присоединения	По винт
Форма головки винта	Pozidriv № 1
Длина зачистки проводов	8 мм
Тип кабеля	Коаксиальный
Внешний диаметр кабеля	7 мм
Монтаж	Винтами
Материал	Центральный диск : ASA + PC Кронштейн крепления крышки : PA6 GF30 Корпус : цинковый сплав Монт. рама : цинковый сплав
Тип покрытия	Бриллиантовый
Тип упаковки	Трехшовный пакет и картон с евро отверстием
Глубина	34.1 мм
Ширина	71 мм
Высота	71 мм
Глубина монтажа	18.1 мм
Масса продукта	0.08 кг

### Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
-------------------	------

Степень защиты ИК	IK04
Рабочая температура окружающей среды	5...45 °C
Температура окружающей среды при хранении	-5...50 °C
Характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов
Стандарты	EN 50083-4 2006/95/EC

## Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---