



Основные характеристики

Диапазон	Altira
Тип устройства или его аксессуаров	Сплошная закрывающая пластина
Совместимость серий продукта	OptiLine 45
Комплектация изделия	Механизм
Цвет лицевой панели	Полярно-белый (RAL 9003)

Дополнительные характеристики

Назначение изделия	Монтажная система OptiLine 45
Количество модулей	1 модуль
Монтаж	Защёлкивание
Материал	АБС-пластик + поликарбонат
Тип покрытия	Необработанная
Тип покрытия	Атласный
Высота	45 мм
Ширина	22.5 мм
Глубина	10.1 мм
Масса продукта	0.003 кг

Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающей среды	-5...50 °C
Температура окружающей среды при хранении	-15...60 °C
Характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель Перекись водорода (H2O2)

Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов
--------------------------------------	-------------------------

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1209 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---