



### Основные характеристики

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Серия продукта                          | Altivar                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Тип устройства или его аксессуаров      | Входной фильтр помех                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Совместимость серий продукта            | Altivar 312<br>Lexium 05<br>Altivar 31C<br>Lexium 23 Plus<br>Altivar 312 Solar<br>Altivar Machine ATV320                                                                                                                                                                                      |
| Совместимость продукта                  | ATV312HU11M2<br>ATV312HU15M2<br>ATV31CU11M2<br>ATV31CU15M2<br>LXM05AD17F1<br>LXM05AD17M2<br>LXM05BD17F1<br>LXM05BD17M2<br>LXM05CD17M2<br>LXM23 в 0.75 кВт<br>LXM23 в 1 кВт<br>LXM23 в 1.5 кВт<br>ATV320...C в 1.1 кВт, 200...240 В однофазный<br>ATV320...C в 1.5 кВт, 200...240 В однофазный |
| Специальная область применения продукта | Входной фильтр радиопомех                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| [In] номинальный ток                    | 16 A                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Тепловые потери                         | 6.9 Вт для ATV31CU11M2                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Число фаз сети                          | Однофазный                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### Дополнительные характеристики

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Ток утечки                  | 150 мА 50 Гц |
| Номинальное напряжение сети | 200...240 В  |
| Допустимое отклонение       | 10 %         |
| Масса продукта              | 0.775 кг     |

### Условия эксплуатации

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Степень защиты IP | IP20<br>IP41 (верхняя часть) |
|-------------------|------------------------------|

|                                           |                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Относительная влажность                   | 0...93 % conforming to IEC 68-2-3                                                                                                |
| Рабочая температура окружающей среды      | -10...50 °C                                                                                                                      |
| Температура окружающей среды при хранении | -25...70 °C                                                                                                                      |
| Рабочая высота                            | <= 1000 м без понижения номинального тока<br>1000...3000 м с уменьшением номинального тока на 1 % при увеличении высоты на 100 м |
| Виброустойчивость                         | 1,5 мм размах (f = 3...13 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6<br>1 gn (f = 13...150 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6            |
| Ударопрочность                            | 15 gn для 11 мс в соответствии с EN/IEC 60068-2-27                                                                               |
| Стандарты                                 | EN 133200<br>EN/IEC 61800-3                                                                                                      |

## Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|