

Модуль для контактов - VC-AMS 5 - 1607748

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Модуль контактных вставок, для монтажных рам, с винтовыми зажимами, 4-полюсный + PE, 690 В / 70 А

На рисунке показана модель VC-AMS 5

Преимущества для Вас

- ☒ Компактное исполнение
- ☒ Проверенная на практике технология COMBICON
- ☒ Универсальные возможности подключения
- ☒ Кодирование для защиты от перепутывания

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	5 stk
Минимальный объем заказа	5 stk
GTIN	 4 017918 969202
GTIN	4017918969202
Вес/шт. (без упаковки)	62,200 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Общие сведения

Указание	Штекерный соединитель предназначен только для кабелей маломощных цепей.
Способ подключения	Винтовые зажимы
	Винтовые зажимы
Момент затяжки	1,2 Нм ... 1,8 Нм
Степень загрязнения	3
Полюсов	4+PE
Циклы установки	≥ 50

Модуль для контактов - VC-AMS 5 - 1607748

Технические данные

Общие сведения

Размер	VC3
Сечение провода AWG мин.	20
Сечение провода AWG макс.	6
Сечение проводников	0,5 мм² ... 16 мм²
Сечение AWG	20 ... 5
Длина зачищенной части одной жилы	12 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 100 °C
---	-------------------

Данные о материале

Материал корпуса	PA
Материал, контакт	CuZn
Материал, контактная поверхность	твердое серебрение
Материал, держатель контакта	PA

Электрические характеристики

Расчетное напряжение (III/3)	690 В
Расчетное импульсное напряжение	6 кВ
	6 кВ
Расчетный ток	70 А
	70 А

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	CUL
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Модуль для контактов - VC-AMS 5 - 1607748

Сертификаты

Подробности сертификации

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 118976
Номинальное напряжение UN		600 В	
Номинальный ток IN		55 А	
мм²/AWG/kcmil		20-6	

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 118976
Номинальное напряжение UN		600 В	
Номинальный ток IN		45 А	
мм²/AWG/kcmil		20-6	

EAC		B.01742
-----	---	---------

cULus Recognized	
------------------	---