

Наконечник для отвертки - SF-BIT-PZSL 2-70 - 1212604

Обратите внимания на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Отверточный бит, "плюс-минус" PZ/шлиц, привод E6,3-1/4", размер: PZ 2 x 70 мм, вязкотвердый, подходит к держателю DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

На рисунке показан вариант SF-BIT-PZSL 2-70

Преимущества для Вас

- ☒ Инструменты для аккумуляторных отверток SF-ASD 21 в разных исполнениях

Коммерческие данные

Упаковочная единица	5 stk
Минимальный объем заказа	5 stk
GTIN	 4 046356 590273
GTIN	4046356590273
Вес/шт. (без упаковки)	16,090 GRM

Технические данные

Размеры

Длина (b)	70 мм
Высота стержня	70 мм

Общие сведения

Цвет	серебристый
Конструкция	Крестообразный шлиц
Материал	Сталь
Стандарт на методы испытаний	DIN 3126

Стандарты и предписания

Стандарт на методы испытаний	DIN 3126
------------------------------	----------

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Информация о California Prop. 65 приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»
---------------------------	---

Наконечник для отвертки - SF-BIT-PZSL 2-70 - 1212604

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC



RU C-
DE.AI30.B.01750