

## Коаксиальный контакт - HC-M-04-ST-KOAX-50 - 1676815

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.  
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Коаксиальный контакт, диаметр контакта: 4,8 мм, с разворотом, Штифт, материал контакта: Медный сплав, поверхность контакта: позолоченный, сечение проводников: 0,14 мм<sup>2</sup> ... 2,5 мм<sup>2</sup> AWG 26 ... 14, Волновое сопротивление: 50 Ω

RoHS

COMPLIANT

### Коммерческие данные

|                          |                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковочная единица      | 10 stk                                                                                                  |
| Минимальный объем заказа | 10 stk                                                                                                  |
| GTIN                     | <br>4 017918 150563 |
| GTIN                     | 4017918150563                                                                                           |
| Вес/шт. (без упаковки)   | 2,040 GRM                                                                                               |

### Технические данные

#### Электрические характеристики

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Расчетное напряжение (III/3) | 50 В AC |
| Расчетный ток                | 1,5 А   |
| Волновое сопротивление       | 50 Ω    |

#### Условия окружающей среды

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 125 °C |
|-------------------------------------------------|-------------------|

#### Механические характеристики

|                                   |                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| Сечение проводников               | 0,14 мм <sup>2</sup> ... 2,5 мм <sup>2</sup> |
| Сечение AWG                       | 26 ... 14                                    |
| Длина зачищенной части одной жилы | 2 мм                                         |
| Диаметр контакта                  | 4,8 мм                                       |
| Циклы установки                   | ≥ 500                                        |

#### Общие сведения

|          |                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| Указание | Кабели, применяемые с коаксиальными контактами: RG174/U, RG188A/U, RG316/U |
|          | Коаксиальный контакт для модуля HC-M-04-KT-F                               |

## Коаксиальный контакт - HC-M-04-ST-KOAX-50 - 1676815

### Технические данные

#### Общие сведения

|                                |                                                                                                               |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение                     | Гнездовой, отдельный контакт                                                                                  |
| Серия                          | HC-M-04-KOAX                                                                                                  |
| Способ подключения             | Вывод под пайку и обжимной контакт (Вывод под пайку (проводник) / обжимное соединение (экранирующая оплетка)) |
| Подключение согласно стандарту | МЭК / EN                                                                                                      |
| Тип контакта                   | с разворотом                                                                                                  |

#### Данные о материале

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Материал, контакт                | Медный сплав |
| Материал, контактная поверхность | позолоченный |

#### Стандарты и предписания

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Подключение согласно стандарту | UL |
|--------------------------------|----|

#### Environmental Product Compliance

|            |                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е   |
|            | Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |

### Сертификаты

#### Сертификаты

#### Сертификаты

UL Recognized / EAC

#### Сертификация для взрывоопасных зон

#### Подробности сертификации

|                           |                                                                                     |                                                                                                                                                       |               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| UL Recognized             |  | <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> | FILE E 118976 |
| Номинальное напряжение UN |                                                                                     | 600 В                                                                                                                                                 |               |

|     |                                                                                     |                          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| EAC |  | RU C-<br>DE.AI30.B.01102 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

