



### Основные характеристики

Серия продукта	Canalis
Тип устройства или его аксессуаров	Вводной блок
МАТЕРИАЛ ШИНЫ	Алюминий
Совместимость продукта	КВА
[I <sub>cs</sub> ] номинальный кратковременно допустимый ток	25 А
Место монтажа	Слева
Цвет	Белый : RAL 9003

### Дополнительные характеристики

Типы реализуемых защит	Без защиты
[U <sub>e</sub> ] номинальное рабочее напряжение	230...400 V
Присоединения	Клеммный блок - Pg 16 - соединитель с винтовыми зажимами для 4 мм <sup>2</sup>
Способ управления	Без управления
Количество цепей	1
Поставляемое оборудование	Концевая заглушка
Исполнение выключателя	Винтами
Монтажная опора	Шинопровод
Стандарты	IEC 60439-2 МЭК 61439-6
Ширина	273 мм
Глубина	57 мм
Высота	57 мм
Масса продукта	200 г

### Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP55 в соответствии с IEC 60529
-------------------	---------------------------------

## Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1151 - Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. <a href="#">Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.</a>
Экологический профиль продукта	Доступно <a href="#">Экологический профиль продукта</a>
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

## Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---