

## Проходные втулки для кабелей - HC-KDT 11-12 - 1644119


Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Проходные втулки для кабелей, для проводников диаметром 11 - 12 мм, начиная с размера 10 мм для уменьшения растягивающего усилия дополнительно может использоваться кабельный зажим

RoHS

### Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 017918 895976
GTIN	4017918895976
Вес/шт. (без упаковки)	5,150 GRM

### Технические данные

#### Окружающие условия

Степень защиты	IP54
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C

#### Общие сведения

Материал	Термопластичный каучук
Класс воспламеняемости согласно UL 94	HB
Цвет	черный

#### Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	HB
---------------------------------------	----

#### Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

## Проходные втулки для кабелей - HC-KDT 11-12 - 1644119

Сертификаты

Сертификаты

---

Сертификаты

ЕАС

---

Сертификация для взрывоопасных зон

---

Подробности сертификации

ЕАС



RU C-  
DE.AI30.B.01102