



Основные характеристики

Диапазон	New Unica
Тип устройства или его аксессуаров	ТВ розетка
Область применения	Связь Media device support
Комплектация изделия	Механизм
ТВ розетка	Одиночная
Оттенок цвета	Алюминий

Дополнительные характеристики

ТВ разъем	Вилка МЭК 9,52 мм
Состав устройства	Support ring
Затухание в цепи	TV : 1.5 dB
Постоянный ток	Да
Количество модулей	2 модуля
Материал	Монт. рама : сплав zamak Центральная плата : термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения
Тип покрытия	Painted powder coated
Маркировка	Без маркировки
Тип монтажа	Скрытый
Монтаж	Винты
Глубина	35.5 мм
Ширина	74.5 мм
Высота	74.5 мм
Глубина монтажа	26.5 мм

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
-------------------	------

Степень защиты IK	IK01
Рабочая температура окружающей среды	-25...55 °C
Температура окружающей среды при хранении	-25...55 °C
Характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов
Стандарты	CE

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1822 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно  Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Доступно  Информация о конце срока службы

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---