

Технические характеристики продукта

Характеристики

BLNRA011217

BLANCA О/У РОЗЕТКА двойная с заземл. со шт. ИЗОЛ.ПЛ.,16А, 250В, БЕЖЕВЫЙ



Основные характеристики

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Диапазон | Blanca |
| Тип устройства или его аксессуаров | Розетка |
| Комплектация изделия | Механизм в сборе |
| Монтаж | Винт |
| Тип упаковки | Флоупак |
| Количество в одном комплекте | Комплект из 8 шт. |
| Минимальная партия для продажи | 1 |
| Номинальный ток | 16 А, 250 V переменный ток, 50 Гц |

Дополнительные характеристики

| | |
|--|-----------------------------------|
| Количество розеток | 2 |
| Тип монтажа | Открытый |
| Описание стандарта розетки | C заземляющим контактом |
| Тип крышки | Со шторками |
| Стандарт розетки | Schuko |
| Индикация | Без индикации |
| Локальная индикация | Без индикации |
| Цвет | Бежевый |
| Тип покрытия | Глянцевая |
| Обработка поверхности | Необработанная |
| Температура окружающей среды при хранении | 5...40 °C |
| [Uc] максимальное непрерывное рабочее напряжение | 250 В |
| Рабочая температура окружающей среды | 5...35 °C |
| Относительная влажность | 60 % |
| Электрическая износостойкость | 5000 циклы |
| Присоединения | 3x винтовые зажимы |
| Форма отвертки | Pozidriv No 1 |
| Количество кабелей | 3 |
| Мощность зажимного соединения | 1.5...4 мм ² (жесткий) |

| | |
|-------------------------|--|
| | 1.5...4 мм ² (гибкий) |
| Длина зачистки проводов | 11 мм |
| Материал | ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) для все стороны |
| Высота | 65 мм |
| Ширина | 106 мм |
| Глубина | 43 мм |
| Масса продукта | 0.089 кг |
| Стандарты | IEC 60884-1 |

Условия эксплуатации

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Сертификация | EAC |
| Степень защиты IP | IP20 |
| Вопросы сохранности окружающей среды | Не содержащий галогенов |

Гарантия на оборудование

| | |
|--------|---|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|---|