

Пассивный модуль - FLKM 16/DI/SI/LA/DV - 2304458

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Модуль с плавкими предохранителями и светодиодными индикаторами (для плат ввода двоичных сигналов устройств управления Delta V)

Преимущества для Вас

- ✓ Эти специальные интерфейсные модули для узлов DeltaV применяются в сочетании с соответствующими системными кабелями
- ✓ Соединение 1:1
- ✓ Светодиодный индикатор состояния на каждой сигнальной цепи
- ✓ Предохранитель 5 x 20, 50 mA T, IEC60127-2/3 на каждом канале

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 017918 981969
GTIN	4017918981969
Вес/шт. (без упаковки)	177,680 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Ширина	90 мм
Высота	90 мм
Глубина	68 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 50 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-20 °C ... 70 °C

Общие сведения

Макс. допустимое рабочее напряжение	30 В DC
Макс. допустимый ток (на ответвление)	50 mA (вкл. предохранитель на 50 mA, максимально допустимый ток 1 A)

Пассивный модуль - FLKM 16/DI/SI/LA/DV - 2304458

Технические данные

Общие сведения

Полюсов	16
Индикатор состояния	да
Монтажное положение	на выбор
Указания по монтажу	устанавливаются в ряд без промежутков
Степень защиты	IP00

Данные по подключению Подключение 1

Наименование, подключение	Уровень полевых устройств
Подключение согласно стандарту	МЭК / EN
Тип подключения	Винтовые зажимы
Длина снятия изоляции	8 мм
Резьба винтов	M3
Сечение жесткого провода	0,2 мм ² ... 4 мм ²
Сечение гибкого провода	0,2 мм ² ... 2,5 мм ²
Сечение проводника AWG	24 ... 12

Данные по подключению Подключение 2

Наименование, подключение	Уровень управления
Тип подключения	IDC/FLK штыревой разъем
Количество точек подключения	1
Полюсов	16
Размер шага	2,54 мм

Поддерживаемые устройства управления

Управление	Emerson DeltaV
- подходящие платы ввода-вывода	VE4001S2T2B3 Series 2

Стандарты и предписания

Стандарты / нормативные документы	DIN EN 50178
	МЭК 60664
Расчетное напряжение изоляции	50 В
Расчетное импульсное напряжение	0,5 кВ (Функциональная изоляция)
Степень загрязнения	2
Категория перенапряжения	II

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Пассивный модуль - FLKM 16/DI/SI/LA/DV - 2304458

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		RU C- DE.A*30.B.01742
-----	---	--------------------------

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>