



Digitrip Power Supply

Тип **IZMX-DT-PS-1**
Каталог № **183969**
Eaton Каталог № **70C1305G04**



Powering Business Worldwide™

Программа поставок

Ассортимент			Дополнительное оснащение
Принадлежности			Опции / Принадлежности для расцепляющих модулей
Принадлежности			Внешнее электропитание
			В целом для функций защиты расцепляющих модулей внешнее питающее напряжение не требуется. Для электронных компонентов рекомендуется внешнее электропитание с целью настройки дополнительных функций (не основных защитных функций) посредством курсора и дисплея. В качестве альтернативы возможно подключение внешнего питания 24 В пост. тока к клеммам 19, 20 или подключение через разъем USB.
Номинальное управляющее напряжение	U_s	B	24 V DC
Применяемое для			IZMX16... IZMX40...

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Мин. рабочая температура		°C	-25
Макс. рабочая температура		°C	70

Технические характеристики согласно ETIM 6.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Accessories for low-voltage switch technology (EC002498)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Low-voltage switch technology (accessories) / Component for low-voltage switch technology (accessories) (ecl@ss8.1-27-37-92-01 [AKN570010])			
Type of accessory			-