



Основные характеристики

Диапазон	TeSys
Краткое название устройства	LA9F
Тип устройства или его аксессуаров	Защитный экран клеммы
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Принадлежности для защиты
Совместимость серий продукта	TeSys LC1F контактор TeSys LR9F electronic thermal overload relay TeSys LC2F reversing contactor TeSys CR1F magnetic latching contactor Altistart ATS22 soft starter
Совместимость изделий	LR9F75, F79, F81 LR9F7375, F7379, F7381 LR9F7575, F7579, F7581 LC1F225, F265, F330, F400, F500 LC1F4002, F5002 LC2F225, F265 CR1F265, F400, F500 ATS22 C21, C25, C32, C41, C48, C59
Количество в одном комплекте	Комплект из 6 шт.
Описание полюсов	1P

Дополнительные характеристики

Место монтажа	На клемме подачи питания
Масса продукта	0.25 кг

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0848 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

Экологический профиль продукта	Доступно  Экологический профиль продукта
--------------------------------	--

Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации
-----------------------------------	--

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---
