

## Кабельный наконечник - C-PCIE 1,5/2 - 3241215

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Штыревой кабельный наконечник, красный, 0,5 - 1,5 мм<sup>2</sup>, L1=12 мм, с установленной медной гильзой, для обжима изоляции

### Преимущества для Вас

- Покрытие оловом электролитическим методом
- Механическая нагрузочная способность соединения существенно увеличивается благодаря дополнительному медному наконечнику (изоляционный обжим).
- Без галогенов
- Простой и надежный ввод проводника ("EASY ENTRY")

### Коммерческие данные

Упаковочная единица	100 stk
Минимальный объем заказа	100 stk
GTIN	 4 046356 826204
GTIN	4046356826204
Вес/шт. (без упаковки)	0,940 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

### Технические данные

#### Размеры

Длина (b)	23,5 мм
Длина контактной зоны	10,5 мм
Длина изолирующей втулки (c)	11 мм
Внутренний размер изолирующих бортиков (d)	4,1 мм
Внутренний диаметр (f)	1,9 мм
Толщина материала (g)	0,75 мм

#### Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 105 °C
---	-------------------

# Кабельный наконечник - C-PCI 1,5/2 - 3241215

## Технические данные

### Общие сведения

Цвет	красный
Составная часть	без галогенов
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2
Материал	Медь
Изоляционный материал	РА
Покрытие	оцинкованный

### Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2
---------------------------------------	----

### Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

## Сертификаты

### Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

### Подробности сертификации

ЕАС		EAC-Zulassung
-----	---	---------------