

Штекерный держатель предохранителя - FP (5X20) 250 - 3214068

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Штекерный держатель предохранителя, со световым индикатором для 110-250 В AC/DC, присоединение к разделительным клеммам 5,2 мм со стороны перем. тока, тип предохранителя: Стекло / керамика / ..., тип подключения: Штекерное подключение, номинальный ток: 6,3 А, номинальное напряжение: 250 В, ширина: 6,2 мм, тип предохранителей: G / 5 x 20, тип монтажа: Штекерный монтаж, цвет: темно-серая

На рисунке показан вариант FP (5x20)24

Преимущества для Вас

- ☒ Возможность нанесения крупной маркировки
- ☒ Контрольные контакты на обеих сторонах предохранителя
- ☒ Модели с двухполюсным индикатором повреждений
- ☒ Может применяться для защиты от перегрузок и коротких замыканий

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	50 stk
Минимальный объем заказа	50 stk
GTIN	 4 046356 568319
GTIN	4046356568319
Вес/шт. (без упаковки)	4,900 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Общие сведения

Указание	Подходит для клемм шириной от 5,2 мм с зоной TG
	Перед заменой плавкого предохранителя извлеките штекерный модуль из основной клеммы.
Цвет	темно-серая
Изоляционный материал	РА
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Размеры

Ширина	6,2 мм
--------	--------

Штекерный держатель предохранителя - FP (5X20) 250 - 3214068

Технические данные

Размеры

Длина	25 мм
Размер шага	5,2 мм

Общие сведения

Предохранитель	G / 5 x 20
Тип предохранителя	Стекло / керамика / ...
Степень загрязнения	3
Рассеиваемая мощность, макс.	1,6 Вт (Защита от короткого замыкания и перегрузки)
Диапазон напряжений, индикатор	110 В AC/DC ... 250 В AC/DC
Диапазон токов, индикатор	0,4 мА ... 0,95 мА
Максимальный ток нагрузки	6,3 А (Ток определяется установленным предохранителем.)
Номинальный ток I _N	6,3 А (Ток определяется установленным предохранителем.)
Номинальное напряжение U _N	250 В
Открытая боковая стенка	Нет

Характеристики клемм

Тип подключения	Штекерное подключение
-----------------	-----------------------

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	CSA
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

CSA / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

Штекерный держатель предохранителя - FP (5X20) 250 - 3214068

Сертификаты

CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	13631
Номинальное напряжение UN		250 В	
Номинальный ток IN		10 А	

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------