

Технические характеристики продукта

Характеристики

LJ7K06Q705

TeSys LJ - пускатель прямого вкл. в корпусе - 0,63...1 А - катушка 24 В пер. тока



Основные характеристики

Диапазон	TeSys
Наименование изделия	TeSys LJ
Краткое название устройства	LJ7K
Тип устройства или его аксессуаров	Пускатель прямого пуска закрытого исполнения
Область применения	Безопасность
Категория применения	АС-3
Состав устройства	Автоматический выключатель Управляющий трансформатор Контактор
Мощность двигателя, кВт	0.25 кВт при 380/400 V переменный ток 50 Гц
Диапазон уставок тепловой защиты	0.63...1 А
Напряжение цепи управления	24 V пер. ток 50/60 Hz
Тип управления	Кнопка начало белый I Кнопка остановить черный O Кнопка с грибовидной головкой аварийной остановки красный

Дополнительные характеристики

Количество вводов кабеля	4 вход кабеля: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 верх 4 вход кабеля: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 низ
Ширина	175 мм
Высота	165 мм
Глубина	177 мм
Масса продукта	2.27 кг

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60204-1 IEC 60947-4-1
Материал	Поликарбонат
Степень защиты IP	IP55 в соответствии с IEC 60529
Степень защиты IK	IK07 в соответствии с IEC 60529
Характеристики окружающей среды	Стандартные условия эксплуатации

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты:
YYWW, 2 цифры года и 2 цифры
номера недели)

Соответствует - с 0832 - Декларация о соответствии Schneider Electric

 [Декларация о соответствии Schneider Electric](#)

Гарантия на оборудование

Период

Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки