

Программное обеспечение - AX OPC SERVER - 2985945

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



AX-OPC-SERVER, коммуникационный интерфейс для системы визуализации с поддержкой OPC и системой управления на базе PC WORX

Описание изделия

Сервер AX OPC предоставляет всем клиентам OPC DA переменные контроллеров, программируемых при помощи PC Worx. Интерфейс обеспечивает возможность доступа к локальным и глобальным данным. Имена переменных автоматически синхронизируются с актуальным проектом.

Преимущества для Вас

- ✓ Автоматическая функция резервирования в сочетании с резервными контроллерами
- ✓ Одновременный доступ к до 32 контроллерам
- ✓ Сервер OPC DA согласно Спец 2.04/2.05a



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 103497
GTIN	4046356103497
Вес/шт. (без упаковки)	81,000 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Лицензионная информация

Цель использования программного обеспечения	Лицензия времени исполнения
Вид лицензии	Индивидуальная лицензия
Указание относительно актуальности версии	Действительно для версии 3.09x (характеристики более ранних версий можно посмотреть в инструкциях в разделе скачивания файлов)
	Версии устройств, других программных пакетов или рабочих систем следует поддерживать в актуальном состоянии.

Функциональность

Основные функции	Поддержка стандартных функций OPC, а также всех дополнительных интерфейсов - согл. OPC-спецификации DA 1.0a и DA 2.04/2.05)
------------------	---

Программное обеспечение - AX OPC SERVER - 2985945

Технические данные

Функциональность

	Одновременная поддержка нескольких устройств управления
	Встроенные клиент для тестирования и диагностики OPC
Системные ограничения	64 подключения к Ethernet
Поддерживаемые типы контроллеров	ILC 1xx, AXC 1xxx, ILC 3xx, AXC 3xxx, RFC 4xx, PC WORX RT BASIC/SRT
Количество поддерживаемых контроллеров	макс. 64
Количество элементов OPC	макс. 20000 (активные теги OPC; массивы и структуры считаются за 1 элемент)
	4500 (активные теги OPC для контроллеров; массивы и структуры считаются за 1 элемент)
Поддерживаемые типы данных (стандартные)	BOOL, BYTE, INT, DINT, UINT, SINT, USINT, UDINT, WORD, DWORD, REAL, LREAL, STRING, TIME согласно МЭК 61709
Поддерживаемые типы данных (пользовательские)	ARRAY OF, STRUCTS, ARRAY OF STRUCT, STRUCT in STRUCT согласно МЭК 61131

Аппаратные требования

ПЗУ	мин. 2 Гбайт
Оперативная память (ОЗУ)	мин. 1 Гбайт (2 Гб в Windows Vista и Windows 7)
ЦП	мин. Intel® Core™ i3-2100 (2 ГГц)
Интерфейсы	мин. Gigabit Ethernet

Требования к программному обеспечению

ПО	PC WORX, версия 3 и выше
Операционная система	Windows® 7 Professional SP1 (32-Bit/64-Bit)
	Windows® 7 Ultimate SP1 (32-Bit/64-Bit)
	Windows® 8.1 Professional (32-Bit/64-Bit)
	Windows® 8.1 Enterprise (32-Bit/64-Bit)
	Windows® 10 (32-Bit/64-Bit), начиная с рисунка 1511
Поддерживаемые национальные языки	немецкий, английский

Общие указания

Указание относительно требований к системе	Учитывайте свойства и требования отдельных устройств. В случае возникновения вопросов просьба обращаться в службу поддержки или к контактному лицу в отделе продаж.
Указание относительно частоты обновления	Конкретная частота обновления зависит от выбранного контроллера, загруженности системы управления и выбранной конфигурации ПК.

Комплект поставки

Комплект поставки	DVD с лицензионным письмом о предоставлении индивидуальной лицензии.
-------------------	--