

Кабельный сальник - CES-SRG-BK-1ASI-R - 0801667

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Малые шлицованные кабельные сальники, предназначены для одного проводника ASI (R), материал БНК, исполнение: справа

Описание изделия

Шлицованные сальники для размещения одного подготовленного проводника ASI, устанавливаются в уплотнительные рамки CES. В сборке данные сальники также выполняют роль устройства снятия натяжения согласно DIN EN 50262

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 046356 674485
GTIN	4046356674485
Вес/шт. (без упаковки)	8,100 GRM

Технические данные

Размеры

Уплотняемая область	Проводник AS-i
Длина	29,5 мм
Ширина	19,5 мм
Высота	17 мм

Окружающие условия

Степень защиты	IP54
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C (статическая)

Общие сведения

Описание продукта	Шлицованные сальники для размещения одного подготовленного проводника ASI, устанавливаются в уплотнительные рамки CES. В сборке данные сальники также выполняют роль устройства снятия натяжения согласно DIN EN 50262
Количество проводов	1

Кабельный сальник - CES-SRG-BK-1ASI-R - 0801667

Технические данные

Общие сведения

Материал	NBR
	NBR
Цвет	черный

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

GL

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

GL		http://exchange.dnv.com/tari/	1391415 HH
----	---	---	------------