

## Интерфейсный модуль - UM-D37M/DS/FU/LED/AO/C300/L - 2905243

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.  
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



16-канальный модуль для аналоговых карт Honeywell C300 с прерыванием, контрольными точками, вставными предохранителями на 500 мА и индикацией статуса предохранителя.

### Преимущества для Вас

- ✓ Модули VARIOFACE применяются вместе с соответствующими фронтальными адаптерами
- ✓ На каждый канал, вставной предохранитель 500 мА
- ✓ На каждый канал активация тестовыми точками
- ✓ Светодиодная индикация предохранитель дефектный
- ✓ Установка на монтажную рейку, включает основание с заземлением
- ✓ На каждый канал подключение экрана
- ✓ Корпус UM-PRO



### Коммерческие данные

|                        |                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковочная единица    | 1 stk                                                                                                   |
| GTIN                   | <br>4 046356 947091 |
| GTIN                   | 4046356947091                                                                                           |
| Вес/шт. (без упаковки) | 99,990 GRM                                                                                              |
| Примечание             | Позаказное производство (возврат невозможен)                                                            |

### Технические данные

#### Размеры

|         |          |
|---------|----------|
| Ширина  | 104 мм   |
| Высота  | 142,3 мм |
| Глубина | 79 мм    |

#### Окружающие условия

|                                                   |                  |
|---------------------------------------------------|------------------|
| Температура окружающей среды (при эксплуатации)   | -40 °C ... 60 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 75 °C |

#### Общие сведения

# Интерфейсный модуль - UM-D37M/DS/FU/LED/AO/C300/L - 2905243

## Технические данные

### Общие сведения

|                                           |                                       |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| Указание                                  | Кабели, стандартные или без галогенов |
| Макс. допустимое рабочее напряжение       | 24 В DC                               |
| Макс. допустимый ток (на ответвление)     | 500 мА (Предохранитель ограничен)     |
| Макс. допустимый ток (раздельное питание) | 4 А (с помощью D-SUB)                 |
| Полюсов                                   | 37                                    |
| Индикатор состояния                       | Нет                                   |
| Монтажное положение                       | на выбор                              |
| Указания по монтажу                       | устанавливаются в ряд без промежутков |

### Данные по подключению Подключение 1

|                           |                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------|
| Наименование, подключение | Уровень полевых устройств                   |
| Тип подключения           | Винтовые клеммы с ножевыми размыкателями    |
| Длина снятия изоляции     | 8 мм                                        |
| Резьба винтов             | M 3                                         |
| Сечение жесткого провода  | 0,2 мм <sup>2</sup> ... 4 мм <sup>2</sup>   |
| Сечение гибкого провода   | 0,2 мм <sup>2</sup> ... 2,5 мм <sup>2</sup> |
| Сечение проводника AWG    | 24 ... 12                                   |

### Данные по подключению Подключение 2

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Наименование, подключение    | Уровень управления    |
| Тип подключения              | Штыревой разъем D-SUB |
| Количество точек подключения | 1                     |
| Полюсов                      | 37                    |

### Поддерживаемые устройства управления

|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Управление                      | HONEYWELL Experion PKS C300/C-Series |
| - подходящие платы ввода-вывода | TAOX01 (non-redundant)               |
|                                 | TAOX11 (redundant)                   |
|                                 | TAOX51 (non-redundant)               |
|                                 | TAOX61 (redundant)                   |
|                                 | TAON01 (non-redundant)               |
|                                 | TAON11 (redundant)                   |
| Управление                      | Honeywell Experion LX Series 8       |
| - подходящие платы ввода-вывода | 8X-TAOXA1                            |
|                                 | 8X-TAOXB1                            |

### Стандарты и предписания

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Стандарты / нормативные документы | DIN EN 50178 |
|-----------------------------------|--------------|

### Environmental Product Compliance

|            |                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------|
|            | Lead 7439-92-1                                             |
| China RoHS | Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет |

## Интерфейсный модуль - UM-D37M/DS/FU/LED/AO/C300/L - 2905243

### Технические данные

#### Environmental Product Compliance

|  |                                                                                            |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки» |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|

### Сертификаты

#### Сертификаты

#### Сертификаты

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

#### Сертификация для взрывоопасных зон

#### Подробности сертификации

|               |                                                                                     |                                                                                                                                                       |               |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| UL Recognized |  | <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> | FILE E 238705 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|

|                |                                                                                     |                                                                                                                                                       |               |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| cUL Recognized |  | <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> | FILE E 238705 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|

|     |                                                                                     |  |                          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|
| EAC |  |  | RU C-<br>DE.A*30.B.01742 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|

|                  |                                                                                     |  |  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| cULus Recognized |  |  |  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|