

Отвертка - SF-SL 1,2X6,5-150 - 1212553

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Отвертка, шлиц (обработана лазером), размер: 1,2 x 6,5 x 150 мм, двухкомпонентная ручка, с защитой от перекачивания

Преимущества для Вас

- ✓ Инструмент оснащается двухкомпонентными эргономичными ручками, соответствующими требованиям безопасности
- ✓ Большая поверхность прилегания рабочего конца в головке винта

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
GTIN	 4 046356 589888
GTIN	4046356589888
Вес/шт. (без упаковки)	108,470 GRM

Технические данные

Размеры

Длина (b)	255 мм
Ширина (a)	37 мм
Толщина стержня	1,2 мм
Ширина стержня	6,5 мм
Высота стержня	150 мм
Раствор ключа	0 мм

Общие сведения

Конструкция	Шлиц
Исполнение	прямой
Материал	легированная инструментальная сталь
Стандарт на методы испытаний	DIN/ISO 2380-1

Стандарты и предписания

Стандарт на методы испытаний	DIN/ISO 2380-1
------------------------------	----------------

Environmental Product Compliance

Отвертка - SF-SL 1,2X6,5-150 - 1212553

Технические данные

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Информация о California Prop. 65 приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»
---------------------------	---

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		RU C- DE.AI30.B.01750
-----	---	--------------------------
