

Модуль питания - EMD-SL-PS45-400AC - 2885304

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Питающий модуль, вставной, для EMD-SL-..., напряжение питания: 323...456 В AC

Преимущества для Вас

- Настраиваемая асимметрия
- Изменяемый диапазон напряжения питания
- Настраиваемая задержка срабатывания
- Настройка с помощью потенциометра, расположенного на передней стороне

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 017918 996543
GTIN	4017918996543
Вес/шт. (без упаковки)	90,500 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Ширина	32 мм
Высота	35 мм
Глубина	26 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-25 °C ... 55 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-25 °C ... 70 °C

Входные данные

Номинальное напряжение на входе	400 В AC (50/60 Гц)
---------------------------------	---------------------

Environmental Product Compliance

Модуль питания - EMD-SL-PS45-400AC - 2885304

Технические данные

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		RU *- DE.**08.B-02133
-----	---	--------------------------
