



Основные характеристики

Серия продукта	Altira
Диапазон	Altira
Тип устройства или его аксессуаров	Монтажная коробка
Цвет окраски коробки	Полярно-белый (RAL 9003)

Дополнительные характеристики

Вид монтажа	Открытый
Тип монтажа	Открытый
Количество модулей	4 модуля
Количество мест	1 x 2 комплекта
Назначение изделия	Для 1-местной вертикальной монтажной рамки Для горизонтальной монтажной рамки на 2 места без перегородки
Монтаж	Винтами
Материал	PC + ASA
Тип покрытия	Необработанная
Тип покрытия	Атласный
Высота	80 мм
Ширина	140 мм
Глубина	40 мм
Масса продукта	0.077 кг

Условия эксплуатации

Стандарты	EN 60670-1
Степень защиты IK	IK04
Степень защиты IP	IP20
Характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак

	Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель Перекись водорода (H2O2)
Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1834 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---