



Основные характеристики

Серия продукта	TeSys D
Тип устройства или его аксессуаров	Модуль соединения цепи управления
Краткое название устройства	LAD9
Совместимость продукта	GV2ME прямой пуск GV3P прямой пуск

Дополнительные характеристики

[Ue] номинальное рабочее напряжение	690 V
Частота сети	50/60 Гц
[In] номинальный ток	18 A на пускатель 60 A для силовая цепь в соответствии с IEC 60439-1 60 A на дополнительный клеммный блок в соответствии с IEC 60439-1
Присоединения	Цепь управления : пружинный зажим 2 кабель 1,5 мм ² - жесткость кабеля: гибкий с кабельный наконечник Цепь управления : пружинный зажим 2 кабель 2,5 мм ² - жесткость кабеля: гибкий Цепь управления : пружинный зажим 2 кабель 2,5 мм ² - жесткость кабеля: жесткий кабель Силовая цепь : пружинный зажим 3 кабель 16 мм ² - жесткость кабеля: гибкий с конец кабеля Силовая цепь : пружинный зажим 3 кабель 25 мм ² - жесткость кабеля: гибкий Силовая цепь : пружинный зажим 3 кабель 25 мм ² - жесткость кабеля: жесткий кабель
[Ui] номинальное напряжение изоляции	750 V
[Ics] номинальная рабочая отключающая способность	50 kA при 415 V в соответствии с IEC 60439-1
[Icw] номинальный кратковременно выдерживаемый ток	9.1 kA за 70 мс в соответствии с IEC 60439-1
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение	6 кВ для силовая цепь
Максимальная мощность по питанию	0,36 Вт
Понижающий коэффициент	20 % I _{max} от авт. выкл. GV2 при 60 °C
Исполнение выключателя	Стационарный
Монтажная опора	2 x 35 мм симметричных DIN рейки Монтажная плата
Свободное пространство	30 mm

Условия эксплуатации

Степень загрязнения	3
Стандарты	IEC 60439-1
Сертификация продукта	CSA UL
Степень защиты IP	IP40
Электромагнитная совместимость	Electrostatic discharge immunity test : class 3 conforming to IEC 61000-4-2 Fast transients immunity test : class 3 conforming to IEC 61000-4-4 Immunity to radiated fields : 10 V/m (26...1000 MHz) conforming to IEC 61000-4-3 Radiated radio-frequency electromagnetic field immunity test : 10 V (0.15...80 MHz) conforming to IEC 61000-4-6 Surge immunity test : 0.6 kV (8...20 μ s in differential mode) conforming to IEC 61000-4-5 Surge immunity test : 2 kV (1.2...50 μ s in common mode) conforming to IEC 61000-4-5
Условия эксплуатации	Resistance to incandescent wire : 960 °C conforming to IEC 60695-2-1
Механическая стойкость	Удары : (продолжительность = 11 мс) для половина ускорения синусоидальной волны 15 gn в соответствии с IEC 60068-2-27 Vibrations : for 3...100 Hz 0.7 gn conforming to BV Vibrations : for 3...100 Hz 0.7 gn conforming to IEC 60068-2-6 Vibrations : for 3...100 Hz 0.7 gn conforming to LR Vibrations : for 2...100 Hz 4 Gn conforming to BV Vibrations : for 2...100 Hz 4 Gn conforming to IEC 60068-2-6 Vibrations : for 2...100 Hz 4 Gn conforming to LR
Рабочая температура окружающей среды	-5...40 °C для монтажа на стену -5...60 °C устанавливаемый на полу
Температура окружающей среды при хранении	-40...70 °C

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0501 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---