



Основные характеристики

Продуктовая серия	Blanca
Тип устройства или его аксессуаров	Кнопка
Комплектация изделия	Механизм в сборе
Область применения	Подсветка
Монтаж	Винты
Цвет	Алюминий
Тип упаковки	Флоупак
Количество в одном комплекте	Комплект из 15 шт.
Минимальная партия для продажи	1
Номинальный ток	10 A - 250 V переменный ток, 50 Гц

Дополнительные характеристики

Тип монтажа	Открытый
Функция выключателя	Кнопка
Количество клавиш	1
Исполнительное устройство	Клавиша
Тип покрытия	Глянцевая
Обработка поверхности	Необработанная
Температура окружающей среды при хранении	5...40 °C
Рабочая температура окружающей среды	5...35 °C
Относительная влажность	60 %
Электрическая износостойкость	40000 циклы, в соответствии с IEC 60669
Форма отвертки	Pozidriv No 1
Мощность зажимного соединения	1...2.5 мм² (жесткий) 1...2.5 мм² (гибкий)
Длина зачистки проводов	11 мм
Высота	65 мм
Ширина	65 мм
Глубина	35 мм
Масса продукта	0.054 кг

Стандарты	IEC 60669
-----------	-----------

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---