



Основные характеристики

Категория - аксессуар/отдельная деталь	Принадлежности для укладки кабеля
Тип аксессуара/отдельной детали	Разъемы с выполненным электромонтажом
Название серии	Общего назначения

Дополнительные характеристики

Электрическое соединение	M8, 3 pins straight female connector
Крепеж кабельного разъема	Привинчиваемый
Материал кольца	Металлический
Светодиодный индикатор состояния	Без
Длина кабеля	10 м
Внешний диаметр кабеля	5.2 мм
Состав кабеля	3 x 0,34 мм ²
Материал изоляции провода	PUR
[Ue] номинальное рабочее напряжение	60 V пер. ток 75 V пост. ток
[In] номинальный ток	4 A
Сопротивление контакта	5000 мкОм
Сопротивление изоляции	1 ГОм
Масса продукта	0,225 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP65 IP67 IP69K
Сертификация продукта	cULus
Рабочая температура окружающей среды	-40...80 °C (статический) -5...80 °C (изгиб)
Температура окружающей среды при хранении	-40...80 °C

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0649 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Доступно Информация о конце срока службы

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 6 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 12 months from the date of delivery
--------	---