

Технические характеристики продукта

Характеристики

MIP70104T
MINI PRAGMA серебр. ПЕРЕДНЯЯ
ПАНЕЛЬ ВСТРАИВ. ЩИТА С ДЫМЧ. ДВ.
1РЯД/4МОД,Италия



Основные характеристики

| | |
|--|-------------------------|
| Диапазон | Mini Pragma |
| Серия продукта | Mini Pragma |
| Тип устройства или его аксессуаров | Передняя поверхность |
| Тип передней панели | Прозрачный |
| Категория - аксессуар/отдельная деталь | Аксессуар для установки |

Дополнительные характеристики

| | |
|------------------------------------|---|
| Монтаж шкафа | Утопленная |
| Тип передней крышки | Полупрозрачный |
| Количество горизонтальных рядов | 1 |
| Количество модулей по 18 мм в ряду | 4 |
| Общее количество модулей по 18 мм | 4 |
| Материал шкафа | Дверь : технический пластик Лицевая панель : технический пластик |
| Ширина | 150 мм снаружи |
| Высота | 252 мм снаружи |
| Глубина | 13 мм стена 17 мм снаружи |
| Цвет | Лицевая панель : дымчато-серый |

Условия эксплуатации

| | |
|---------------|---------------------------------------|
| Стандарты | EN 50102 IEC 529 IEC 60695-2-11 |
| Огнестойкость | Дверь : 650 °C |

Лицевая панель : 750 °C

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| Степень защиты IK | IK07 |
| Рабочая температура окружающей среды | -25...60 °C |

Экологичность предложения

| | |
|--|--|
| Соответствие экологическому статусу | Продукт категории Green Premium |
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 0901 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Регламент REACH | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. |
| Экологический профиль продукта | Доступно Экологический профиль продукта |
| Инструкция по утилизации продукта | Не требует специальных действий для утилизации |

Гарантия на оборудование

| | |
|--------|---|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|---|