

## Кабельный ввод - HC-M-KV-M25(14-21) - 1646007


Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.  
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Металлический резьбовой соединительный элемент, выдерживает давление до 5 бар, длина резьбовой части: 7 мм, диаметр кабеля: 14 - 21 мм, SW 34, резьба: M25

RoHS

### Коммерческие данные

Упаковочная единица	25 stk
GTIN	 4 017918 941277
GTIN	4017918941277
Вес/шт. (без упаковки)	75,000 GRM

### Технические данные

#### Размеры

Длина	37 мм
Раствор ключа - накидная гайка	34 мм
Раствор ключа патрубков	34 мм
Шестигранный, диаметр описанной окружности	36 мм
Длина, резьба	7 мм
Диаметр проходного отверстия	25,1 мм ... 25,2 мм
Наружный диаметр кабеля	14 мм ... 21 мм

#### Условия окружающей среды

Класс защиты (IP)	IP68 (до 5 бар)
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-30 °C ... 100 °C

#### Общие сведения

Количество проводов	1
Материал резьбового соединения	латунь, никелированный
Материал, вставка	PA
Материал кабельного сальника	CR/NBR
Материал уплотнения	NBR (Уплотнительное кольцо)

## Кабельный ввод - HC-M-KV-M25(14-21) - 1646007

### Технические данные

#### Общие сведения

Экранирован.	нет
Тип резьбы, сторона подключения	M25 x 1,5
	M25
Момент затяжки	10 Нм (Накидная гайка)
	10 Нм (Патрубки)
Цвет	серебристый

#### Стандарты и предписания

Без галогенов	нет
---------------	-----

#### Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»