



Основные характеристики

Серия продукта	Altira
Диапазон	Altira
Тип устройства или его аксессуаров	Выключатель, управляемый карточкой-ключом
Комплектация изделия	Механизм
Тип нагрузки	100 Вт для низковольтная галогенная лампа с трансформатором 1000 Вт для люминесцентная лампа 500 Вт для лампа накаливания 500 Вт для низковольтная галогенная лампа с преобразователем 700 Вт для реле и VMC
Цвет лицевой панели	Полярно-белый (RAL 9003)

Дополнительные характеристики

Назначение изделия	Монтажная система OptiLine 45
Функция выключателя	Сдвоенный на 2 направления
Номинальный ток	8 А
[Ue] номинальное рабочее напряжение	230 В переменный ток
Количество модулей	2 модуля
Монтаж	Защёлкивание
Присоединения	6х винтовые зажимы
Мощность зажимного соединения	1 x 1.5...1 x 2.5 mm ² для жесткий кабель(и) 1 x 1.5...1 x 2.5 mm ² для гибкий кабель(и) 1 x 1.5...1 x 2.5 mm ² for solid stranded cable(s)
Материал	РС для центре пластины
Тип покрытия	Атласный
Высота	45 мм
Ширина	45 мм
Глубина	35 мм
Масса продукта	0.088 кг

Условия эксплуатации

Стандарты	EN 60529 EN 62262
-----------	----------------------

Рабочая температура окружающей среды	5...50 °C
Температура окружающей среды при хранении	-15...60 °C
Степень защиты IK	IK02
Степень защиты IP	IP20
Характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель Перекись водорода (H2O2)
Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1209 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---