



### Основные характеристики

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Серия продукта              | OptiLine 45          |
| Система монтажа кабелей     | Шинопровод           |
| Тип изделия или компонента  | Концевой стопор      |
| Цвет                        | Белоснежный RAL 9003 |
| Количество на один комплект | Комплект из 2 шт.    |

### Дополнительные характеристики

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Материал шинопровода | Пластиковый                           |
| Размер шинопровода   | 140 x 55 mm                           |
| Монтаж               | Винт<br>Устанавливается защелкиванием |
| Материал             | PC/ABS                                |
| Длина                | 21 мм                                 |
| Высота               | 144 мм                                |
| Ширина               | 56 мм                                 |

### Условия эксплуатации

|                     |                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Стандарты           | 73/23/EEC<br>93/68/EEC<br>EN 50085-1 : 2005<br>EN 50085-2-1 : 2002<br>NF C 68-102 |
| Рабочая температура | -25...60 °C                                                                       |
| Степень защиты IP   | IP40                                                                              |
| Степень защиты IK   | IK07                                                                              |

### Экологичность предложения

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Соответствие экологическому статусу | Продукт категории Green Premium |
|-------------------------------------|---------------------------------|

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 1826 - Декларация о соответствии Schneider Electric<br> <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a> |
| Регламент REACH                                                          | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.<br><a href="#">Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.</a>                                              |
| Экологический профиль продукта                                           | Доступно<br> <a href="#">Экологический профиль продукта</a>                                                                            |
| Инструкция по утилизации продукта                                        | Не требует специальных действий для утилизации                                                                                                                                                                          |

## Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|