



### Основные характеристики

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Серия продукта                     | Harmony XB4               |
| Тип устройства или его аксессуаров | Головка переключателя     |
| Краткое название устройства        | ZB4                       |
| Материал окантовки                 | Хромированный металл      |
| Монтажный диаметр                  | 22 мм                     |
| Тип головки                        | Standard                  |
| Минимальная партия для продажи     | 1                         |
| Форма головки сигнального блока    | Круглая                   |
| Тип рукоятки                       | С возвратом справа налево |
| Параметры управляющего устройства  | Черный длинная рукоятка   |
| Доп. информация для толкателя      | Без блокировки            |
| Операторские данные о положении    | 2 положения 90°           |

### Дополнительные характеристики

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общая ширина CAD                        | 29 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Общая высота CAD                        | 38 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Общая высота CAD                        | 44 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Масса продукта                          | 0.045 кг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Стойкость к мойке под высоким давлением | 7000000 паскаль в 55 °C, расстояние: 0.1 м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Механическая износостойкость            | 1000000 циклы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Код состава электрической части         | C15 для 1 контакты использование одиночный блоки в монтаж на передней панели<br>C11 для 3 контакты использование одиночный блоки в монтаж на передней панели<br>C7 для 4 контакты использование одиночный блоки в монтаж на передней панели<br>C8 для 4 контакты использование одиночный и двойной блоки в монтаж на передней панели<br>C4 для 6 контакты использование одиночный и двойной блоки в монтаж на передней панели<br>C5 для 5 контакты использование одиночный блоки в монтаж на передней панели<br>C6 для 5 контакты использование одиночный и двойной блоки в монтаж на передней панели<br>C3 для 6 контакты использование одиночный блоки в монтаж на передней панели |

### Условия эксплуатации

|                     |    |
|---------------------|----|
| Защитное исполнение | TH |
|---------------------|----|

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Температура окружающей среды при хранении | -40...70 °C                                                                                                                                                                                                                    |
| Рабочая температура окружающей среды      | -40...70 °C                                                                                                                                                                                                                    |
| Категория перенапряжения                  | Класс I в соответствии с IEC 60536                                                                                                                                                                                             |
| Степень защиты IP                         | IP69<br>IP67 в соответствии с IEC 60529<br>IP69K                                                                                                                                                                               |
| Степень защиты NEMA                       | NEMA 13<br>NEMA 4X                                                                                                                                                                                                             |
| Степень защиты IK                         | IK06 в соответствии с IEC 50102                                                                                                                                                                                                |
| Стандарты                                 | EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-5-1<br>EN/IEC 60947-5-4<br>EN/IEC 60947-5-5<br>JIS C 4520<br>UL 508<br>CSA C22.2 № 14                                                                                                           |
| Сертификация продукта                     | BV<br>CSA<br>DNV<br>GL<br>LROS (Lloyds register of shipping)<br>RINA<br>Внесен в список UL                                                                                                                                     |
| Виброустойчивость                         | 5 gn (f = 2...500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6                                                                                                                                                                           |
| Ударопрочность                            | 30 gn (продолжительность = 18 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27<br>50 gn (продолжительность = 11 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 |

## Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|