

## Этикетка - US-EML (16,5X5) YE - 0803815

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)

Этикетка, Карта, желтый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, тип монтажа: склеивание, размер маркировочного поля: 16,5 x 5 мм



RoHS

### Коммерческие данные

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Упаковочная единица      | 10 stk  |
| Минимальный объем заказа | 10 stk  |
| GTIN                     | <br>4 055626 172453 |
| GTIN                     | 4055626172453   |
| Вес/шт. (без упаковки)   | 5,960 GRM   |
| Примечание               | Позаказное производство (возврат невозможен)  |

### Технические данные

#### Размеры

|            |         |
|------------|---------|
| Длина (b)  | 5 мм    |
| Ширина (a) | 16,5 мм |

#### Окружающие условия

|   |  |
|---|--|
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 150 °C  |
| Рекомендуемые условия хранения                  | 23 °C / 50 % относительной влажности воздуха. Рекомендуется хранение в оригинальной упаковке в сухом и темном месте. |

#### Общие сведения

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Цвет                                | желтый                           |
| Составная часть                     | не содержит силикона и галогенов |
| Материал                            | Полиэфир                         |
| Соответствие требованиям RoHS       | да                               |
| Устойчивость к истиранию            | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)      |
| Количество отдельных табличек       | 130                              |
| Количество отдельных табличек в ряд | 5                                |

## Этикетка - US-EML (16,5X5) YE - 0803815

### Технические данные

#### Общие сведения

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Испытание лаков и красок на стойкость к различным веществам | VW PV 3.10.7:2005-02                |
| Результат   | Испытание проведено                 |
| Спецификация испытания на атмосферостойкость                | согласно DIN EN ISO 4892-2:2013-06  |
| Продолжительность испытания (часы)                          | 96 ч                                |
| Результат испытания на стойкость к истиранию                | Испытание проведено                 |
| Спецификация испытания в атмосфере солевого тумана          | DIN EN 60068-2-11:2000-02           |
| Продолжительность испытания                                 | 96 ч                                |
| Результат испытания в атмосфере солевого тумана             | Испытание проведено                 |
| Спецификация испытания надписей на стойкость к истиранию    | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
| Результат   | Испытание проведено                 |
| Тип монтажа, маркировка                                     | склеивание                          |

#### Стандарты и предписания

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Устойчивость к истиранию | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|--------------------------|-----------------------------|

### Сертификаты

#### Сертификаты

---

Сертификаты

UL Recognized

---

Сертификация для взрывоопасных зон

---

#### Подробности сертификации

|               |  |   |               |
|---------------|--|---|---------------|
| UL Recognized |  | <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> | FILE MH 48542 |
|---------------|--|---|---------------|