

## Розетка - EO-E/PT/SH/LED - 0804022

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.  
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Розетка, Схема расположения контактов тип Е, Пружинные зажимы Push-in, для Франции и других стран, с расширенной защитой от прикосновения / заслонкой, индикатор, серый, для монтажа на несущую рейку и в интерфейсе обслуживания или прямого монтажа, 250 В AC, 16 А, -20 °C, 60 °C, NF C61-314



### Коммерческие данные

|                          |                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковочная единица      | 5 stk                                                                                                   |
| Минимальный объем заказа | 5 stk                                                                                                   |
| GTIN                     | <br>4 055626 225647 |
| GTIN                     | 4055626225647                                                                                           |
| Вес/шт. (без упаковки)   | 76,700 GRM                                                                                              |

### Технические данные

#### Размеры

|         |         |
|---------|---------|
| Ширина  | 45 мм   |
| Высота  | 75 мм   |
| Глубина | 57,5 мм |

#### Окружающие условия

|                                                 |                  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 60 °C |
|-------------------------------------------------|------------------|

#### Общие сведения

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Номинальное напряжение $U_N$          | 250 В AC (50 Гц) |
| Номинальный ток $I_N$                 | 16 А             |
| Индикатор состояния                   | да               |
| Материал, контакт                     | CuZn37           |
| Цвет                                  | серый            |
| Изоляционный материал                 | РА               |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0               |
| Стандарты / нормативные документы     | NF C61-314       |
| Код страны                            | Франция          |

## Розетка - EO-E/PT/SH/LED - 0804022

### Технические данные

#### Характеристики клемм

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Сечение жесткого проводника мин.  | 0,2 мм <sup>2</sup>      |
| Сечение жесткого проводника макс. | 4 мм <sup>2</sup>        |
| Сечение гибкого проводника мин.   | 0,2 мм <sup>2</sup>      |
| Сечение гибкого проводника макс.  | 2,5 мм <sup>2</sup>      |
| Сечение провода AWG мин.          | 24                       |
| Сечение провода AWG макс.         | 12                       |
| Тип подключения                   | Пружинные зажимы Push-in |

#### Стандарты и предписания

|                                                          |             |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| Стандарты / нормативные документы                        | NF C61-314  |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94                    | V0          |
| Противопожарная защита рельсовых TC (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Противопожарная защита рельсовых TC (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Противопожарная защита рельсовых TC (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Противопожарная защита рельсовых TC (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |

#### Environmental Product Compliance

|            |                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                                                                             |
| China RoHS | Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет                                 |
|            | Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки» |

### Сертификаты

#### Сертификаты

#### Сертификаты

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung

#### Сертификация для взрывоопасных зон

#### Подробности сертификации

|                                            |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |          |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| VDE Gutachten mit<br>Fertigungsüberwachung |  | <a href="http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx">http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/<br/>VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx</a> | 40048940 |
| Номинальное напряжение UN                  | 250 В                                                                               |                                                                                                                                                                                                                |          |
| Номинальный ток IN                         | 16 А                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |          |

