

Комплект для ввода в эксплуатацию - NLC-START-02 - 2701425

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Базовый модуль, 24 В DC, с транзисторными выходами р-п-р-типа, ЖК-дисплей, USB-модуль, кабель последовательной передачи, устройства для моделирования ввода и вывода и руководство по быстрому вводу в эксплуатацию

Описание изделия

Комплект со всеми необходимыми элементами для программирования и тестирования устройств управления серии Nanoline.

Преимущества для Вас

- ✓ Базовый модуль
- ✓ USB-кабель
- ✓ Устройство для моделирования выходов (доступно в исполнениях с питанием 24 В пер. и 24 В DC)
- ✓ Устройство для моделирования входов (доступно в исполнениях с питанием 24 В пер. или 24 В DC)
- ✓ Пульт управления

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 325530
GTIN	4046356325530
Вес/шт. (без упаковки)	771,100 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Комплект для ввода в эксплуатацию - NLC-START-02 - 2701425

Содержимое комплекта

Базовый модуль - NLC-050-024D-06I-04QTP-00A - 2701027



Базовый модуль Nanoline, 24 В DC. Имеет 6 каналов цифрового ввода и 4 канала цифрового вывода (р-п-р-типа). Могут быть добавлены каналы ввода-вывода, возможно использование до 3 модулей расширения ввода-вывода. Опциональный коммуникационный модуль обеспечивает подключение к сети или порту последовательной передачи. Опциональный пульт управления с пользовательским интерфейсом. Программирование с помощью nanoNavigator.

Терминал управления - NLC-OP1-LCD-032-4X20 - 2701137



Пользовательский интерфейс для устройства управления Nanoline. Устанавливается непосредственно на базовое устройство. Может быть смонтирован удаленно с помощью монтажного комплекта.

Модуль нано-LC - NLC-MOD-USB - 2701195



Последовательное подключение к компьютерному порту USB для передачи данных или настройки конфигурации ПО

Кабель - NLC-PC/USB-CBL 2M - 2701247



Кабель, для последовательной передачи

Карта имитатора - NLC-050-24DC-IN-SIM - 2701357



Карта для имитации входов базового модуля Nanoline

Комплект для ввода в эксплуатацию - NLC-START-02 - 2701425

Содержимое комплекта

Карта имитатора - NLC-050-24DC-OUT-SIM-T - 2701360



Карта для имитации транзисторных входов базового модуля Nanoline