

Базовый корпус - UM-BEFE 35-1 - 2956660

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)

Базовый элемент с защелками для монтажа на рейку NS 32 или NS 35/7,5, без ребер, L = 35 мм



На рисунке показаны варианты моделей UM-SE-1, UM 16,5-1 BE, UM-BE 35-1, UM-BEFE 35-1, UM-SE-A 60-R и UM-A/U 73 CM

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 017918 085889
GTIN	4017918085889
Вес/шт. (без упаковки)	20,340 GRM

Технические данные

Общие сведения

Материал корпуса	Полиамид
Цвет (RAL)	зеленый

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 105 °C
---	-------------------

Размеры

Ширина	35 мм
Глубина	111 мм

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
------------	--

Базовый корпус - UM-BEFE 35-1 - 2956660

Технические данные

Environmental Product Compliance

	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений
--	--

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 240868
---------------	---	---	---------------

EAC		B.01742
-----	---	---------