

Кабель - CABLE-EC56/F/OE/0,34/S/ 1,0M - 2903395

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Подготовленный экранированный круглый кабель; Подключение 1: отдельные жилы (56-полюсн.) (Жилы промаркированы и оснащены наконечниками. Экранирующая оплетка выведена на отдельный конец кабеля.); Подключение 2: Гнездовая колодка EDAC/ELCO (1x 56-полюсн.); длина кабеля: 1 м

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 734691
GTIN	4046356734691
Вес/шт. (без упаковки)	546,800 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Условия окружающей среды

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 60 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-20 °C ... 70 °C

Общие сведения

Макс. допустимое рабочее напряжение	25 В AC
	60 В DC
Нагрузочная способность по току на 1 цепь, макс.	1,5 А
Длина кабеля	1 м
Наружный диаметр кабеля	14,2 мм
Отдельная жила, сечение	0,34 мм ²
Отдельная жила, сечение [AWG]	22
Отдельная жила, кол-во	19
Отдельная жила, материал	медь, полир.
Экранировка	есть
	Оплетка из оцинкованной медной проволоки, покрытие прибл. 85 %

Параметры подключения

Кабель - CABLE-EC56/F/OE/0,34/S/ 1,0M - 2903395

Технические данные

Параметры подключения

Наименование, подключение	Уровень полевых устройств
Тип подключения	Гнездовая колодка EDAC/ELCO
Количество точек подключения	1
Полюсов	56

Параметры подключения 2

Наименование, подключение	Уровень управления
Тип подключения	отдельные жилы
Механические ключи	1-1
Полюсов	56
Указание	Жилы промаркированы и оснащены наконечниками. Экранирующая оплетка выведена на отдельный конец кабеля.

Стандарты и предписания

Негорючесть	МЭК 60332-1
	DIN VDE 0482 часть 332-1

Поддерживаемые устройства управления

Управление	универсальный
------------	---------------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		RU C- DE.A*30.B00767
-----	---	-------------------------