



Основные характеристики

Диапазон	Linergy
Название продукта	Linergy LGYE
Тип устройства или его аксессуаров	Профиль сборной шины
Описание шинопровода	Linergy
Количество в одном комплекте	Комплект из 1 шт.

Дополнительные характеристики

Руководство по установке	Горизонтальная ориентация, рабочее положение: верхний Горизонтальная ориентация, рабочее положение: bottom
Описание установки	Ячейка - ширина 650 mm Ячейка - ширина 650 + 150 mm Канал ячейки - ширина 300 mm Канал ячейки - ширина 400 mm
[Ui] номинальное напряжение изоляции	1000 test3
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение	12 test1 (степень загрязнения: 3)
[Icw] номинальный кратковременно допустимый ток	2500 A
[Icw] номинальный кратковременно выдерживаемый ток	60 kA (1 s) for 2 supports (horizontal position) 85 kA (1 s) for 3 supports (horizontal position) 100 kA (1 s) for 4 supports (horizontal position)
Допустимый ток	2440 A при 35 °C for IP ≤ IP31 2100 A при 35 °C for IP > IP31
Длина	2000 мм
Высота	150 мм
Ширина	100 мм
Глубина	31 мм
Масса продукта	9.25 кг
Тип присоединения шины	Один Т-образный паз
Шаг соединения	Свободное положение соединения

Толщина	10 мм
---------	-------

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-2 МЭК 61439-1
Сертификация продукта	ASEFA

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1350 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---