



LA3/R 400A 3p



Особенности

Артикул	004662133
Наименование	LA3/R 400A 3p
Вес	3.5
Группа	Выключатели нагрузки LA
Назначение	Выключатели нагрузки с рукояткой на корпусе
Номинальный ток	400
Тип	Рукоятка на корпусе
Количество полюсов	3
Серия	LA

Веб-страница продукта 

Другая документация



CE сертификат
Технические данные



ETIM международная спецификация

Номинальный ток	400
Количество вспомогательных нормально разомкнутых (НО) контактов	
Количество вспомогательных нормально замкнутых (НЗ) контактов	
Номинальный постоянный ток	400A
Количество полюсов	3
Условный номинальный ток короткого замыкания I _q	kA
Степень защиты (IP), передняя сторона	
Количество вспомогательных переключающих контактов	
Взаимоблокирующая	
Встроенный моторный привод	
Тип подключения силовой электрической цепи	
Пригоден в качестве устройства аварийной остановки	
Тип управляющего элемента	Short thumb-grip
Пригоден в качестве главного выключателя	true
	kW
Пригоден в качестве предохранительного выключателя	

Пригоден в качестве сервисного выключателя	true
Номинальная мощность в рабочем режиме при АС-23, 400 В	210kW
Подходит для напольного монтажа	true
Подходит для фронтального монтажа	
Подходит для фронтального монтажа в центре	
Подходит для установки в распределительные платы	
Подходит для промежуточного монтажа	
Максиальное допустимое рабочее напряжение Ue АС	V
Моторный привод (дополнительно)	
Напряжение дополнительного расцепителя	
Конструкция прибора	Built-in device fixed built-in technique

Габаритные размеры

25

70

T

T

LA1 /R 160 - z rączką bezpośrednią

