

Кабельный наконечник - C-PCI 6/2,7 - 3240068

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Штыревой кабельный наконечник, желтый, 4 - 6 мм², L1 = 12 мм

Преимущества для Вас

- ✓ Покрытие оловом электролитическим методом
- ✓ Припаянные твердым припоем плоские части наконечников обеспечивают значительное усилие извлечения проводников
- ✓ Без галогенов
- ✓ Простой и надежный ввод проводника ("EASY ENTRY")

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	50 stk
Минимальный объем заказа	50 stk
GTIN	 4 046356 452861
GTIN	4046356452861
Вес/шт. (без упаковки)	1,900 GRM

Технические данные

Размеры

Длина (b)	27,5 мм
Длина зачищаемой части, макс.	9 мм
Длина контактной зоны	13,5 мм
Длина изолирующей втулки (c)	14 мм
Внутренний размер изолирующих бортиков (d)	6,6 мм
Внутренний диаметр (f)	2,7 мм
Толщина материала (g)	0,8 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 105 °C
---	-------------------

Кабельный наконечник - C-PCI 6/2,7 - 3240068

Технические данные

Общие сведения

Цвет	желтый
Длина снятия изоляции	9 мм
Составная часть	без галогенов
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2
Материал	Медь
Изоляционный материал	РА
Покрытие	оцинкованный

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

ЕАС		7500651.22.01.00246
-----	---	---------------------

ЕАС		EAC-Zulassung
-----	---	---------------