

Штекерный соединитель RJ45 - CUC-STD-C1PGY-S/ R4E8:10 - 1414394

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Штекерный соединитель RJ45, степень защиты: IP20, полюсов: 8, 1 Гбит/с, CAT6, материал: PA, тип подключения: Способ подключения IDC, сечение проводников: AWG 24- 27, кабельный отвод: прямое, цвет: серый

RoHS

Ethernet

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 055626 028200
GTIN	4055626028200
Вес/шт. (без упаковки)	6,150 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Механические характеристики

Полюсов	8
Вид при установке	RJ45
Циклы установки	≥ 750
Тип подключения	Способ подключения IDC
Тип контактов	Обжимные контакты
Сечение проводников	0,1 мм² ... 0,2 мм² (гибкий)
Сечение AWG	24 ... 27 (гибкий)
Наружный диаметр кабеля	7 мм
Кабельный отвод	прямое
Цвет	серый
Степень защиты	IP20
Количество подключаемых кабелей	1

Окружающие условия

Штекерный соединитель RJ45 - CUC-STD-C1PGY-S/ R4E8:10 - 1414394

Технические данные

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-25 °C ... 60 °C
---	------------------

Данные о материале

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2
Материал корпуса	PA
Материал, держатель контакта	PC
Материал, контакт	Фосфорная бронза
Материал, контактная поверхность	Золотой
Высота	17 мм

Электрические характеристики

Полюсов	8
Номинальное напряжение U_N	72 В (DC)
Характеристики передачи (категория)	CAT6
Характеристика передачи GRP	CAT6 CAT6
Скорость передачи данных	1 Гбит/с (250 МГц)
Расчетный ток	1 А
Степень загрязнения	2
Расчетное напряжение (III/3)	72 В (DC)

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

Штекерный соединитель RJ45 - CUC-STD-C1PGY-S/ R4E8:10 - 1414394

Сертификаты

EAC		B.01742
-----	---	---------

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>