

Зажим для экрана - SKS 32-D - 3062906

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Экранирующая клемма, для непосредственного закрепления экрана на проводящей монтажной плате

Преимущества для Вас

- ✓ В ассортименте пружинные клеммы для подключения экрана SKS ... для кабелей и проводов диаметром от 3 до 20 мм
- ✓ В соответствии с требованиями Директивы и стандартов по электрическому оборудованию, используемому во взрывоопасных областях, соединения экрана не подлежат сертификации как отдельные компоненты. Поэтому клеммы для подсоединения экрана типа SKS могут использоваться во взрывоопасных зонах без соответствующего допуска и маркировки.

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 046356 562959
GTIN	4046356562959
Вес/шт. (без упаковки)	78,330 GRM

Технические данные

Общие сведения

Количество ярусов	1
Количество точек подключения	1
Диаметр кабеля	15 мм ... 32 мм
Цвет	серебристый
Открытая боковая стенка	Нет

Размеры

Длина	36 мм
Ширина	32 мм
Высота	64 мм

Характеристики клемм

Зажим для экрана - SKS 32-D - 3062906

Технические данные

Характеристики клемм

Тип подключения	Пружинные зажимы
Сечение жесткого проводника мин.	15 мм ²
Сечение жесткого проводника макс.	32 мм ²
Сечение гибкого проводника мин.	15 мм ²
Сечение гибкого проводника макс.	32 мм ²
Сечение провода AWG мин.	6
Сечение провода AWG макс.	3

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений