

Устройство защиты от перенапряжений - S-PT-2XEX-48DC - 2800038

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Устройство защиты от перенапряжений для двух сигнальных цепей без потенциала земли, навинчиваемый модуль, класс защиты IP67 для головки датчика, разъем M20 x 1,5. Испытано на соответствие требованиям по искробезопасности для взрывоопасных зон Ex d / Ex tD / Ex ia IIC / Ex iaD. Рассчитано на использование в системе полевой шины согласно концепции FISCO.

Преимущества для Вас

- ✓ Разрядник в шестигранной трубке с различной внешней резьбой



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 410977
GTIN	4046356410977
Вес/шт. (без упаковки)	211,920 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Высота	28 мм
Ширина	28 мм
Глубина	79 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 80 °C (невзрывоопасн.)
Высота	≤ 2000 м (amsl (выше уровня моря))
Степень защиты	IP67

Общие сведения

Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Цвет	серебристый
Стандарты для воздушных путей и путей утечки	МЭК 60664-1

Устройство защиты от перенапряжений - S-PT-2XEX-48DC - 2800038

Технические данные

Общие сведения

	МЭК 60079-11
Тип монтажа	M20
Конструкция	Модуль с резьбовым соединением
Полюсов	4
Направление действие	Line-Line & Line-Earth Ground

Защитная цепь

Класс испытания согл. МЭК	C1
	C2
	C3
	D1
Номинальное напряжение U_N	48 В DC
Макс. напряжение при длит. нагрузке U_C	53 В DC
	37 В AC
Эффективный рабочий ток I_C при U_C	≤ 5 мкА
Ток защитного проводника I_{PE}	≤ 2 мкА
Номинальный импульсный ток утечки I_n (8/20) мкс (проводник-проводник)	170 А
Номинальный импульсный ток утечки I_n (8/20) мкс (фаза-земля)	10 кА
Отводимый импульсный ток I_{imp} (10/350) мкс	1 кА
Общий максимальный импульсный ток утечки I_{total} (8/20) мкс	20 кА
Общий максимальный импульсный ток утечки I_{total} (10/350) мкс	2 кА
Номинальный импульсный ток I_{ap} (10/1000)мкс (фаза-фаза)	34 А
Ограничение выходного напряжения при 1 кВ/мкс, (фаза-фаза), импульсн.	≤ 85 В
Ограничение выходного напряжения при 1 кВ/мкс, (фаза-земля), импульсн.	$\leq 1,1$ кВ
Ограничение выходного напряжения при 1 кВ/мкс, (фаза-фаза), статич.	≤ 80 В
Уровень защиты U_p (жила-жила)	≤ 80 В (C3 - 10 А)
Уровень защиты U_p (жила-земля)	$\leq 1,1$ кВ (C3 - 100 А)
	$\leq 1,1$ кВ (C1 - 1 кВ/500 А)
	$\leq 1,2$ кВ (C2 - 10 кВ / 5 кА)
Время срабатывания t_d (фаза-фаза)	≤ 1 нс
Время срабатывания t_A (фаза-земля)	≤ 100 нс
Вносимое затухание аЕ, сим.	тип. 0,1 дБ (1 МГц / 50 Ом)
	тип. 0,1 дБ (500 кГц / 150 Ом)
Максимальная частота f_g (3 дБ), сим. в системах сопротивлением 50 Ом	тип. 6 МГц
Максимальная частота f_g (3 дБ), сим. в системах сопротивлением 150 Ом	тип. 3 МГц
Емкость (фаза-фаза)	тип. 1 нФ
Емкость (фаза-земля)	тип. 5 пФ

Устройство защиты от перенапряжений - S-PT-2XEX-48DC - 2800038

Технические данные

Защитная цепь

Сообщение, неисправность устройства для защиты от импульсных перенапряжений	нет
Устойчивость к импульсному току (фаза-фаза)	C3 - 10 A
Устойчивость к импульсному току (фаза-земля)	C1 - 1 кВ / 500 A
	C2 - 10 кВ / 5 кА
	C3 - 100 A
	D1 - 1 кА
Стабильность переменного тока (фаза — земля)	10 A - 1 с

Характеристики клемм

Тип подключения	Отдельные проводники
-----------------	----------------------

Стандарты и предписания

Стандарты/нормативные документы	EN 61643-21 A2:2013
	EN 60079-0 2012
	EN 60079-1 2007
	EN 60079-11 2012
	EN 60079-31 2009
	МЭК 60079-0 2011
	МЭК 60079-1 2007
	МЭК 60079-11 2011
	МЭК 60079-31 2008

Данные по взрывозащищенности

Максимальная внутренняя емкость C_i	1,14 нФ
Макс. внутренняя индуктивность L_i	1 мГн
Максимальный входной ток I_i	500 мА (T4 / $\leq 75^\circ\text{C}$)
	500 мА (T5 / $\leq 75^\circ\text{C}$)
	500 мА (T6 / $\leq 60^\circ\text{C}$)
макс. входное напряжение U_i	53 В DC
макс. входная мощность P_i	3 Вт
Напряжения изоляции относительно земли	500 В AC
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 75 °C (T4)
	-40 °C ... 75 °C (T5)
	-40 °C ... 60 °C (T6)

Соответствия / сертификаты

ATEX	# II 1 G Ex ia IIC T4...T6
	# II 2 G Ex d IIC T4...T6
	# II 1 D Ex iaD 20 IP6x T85 °C...135 °C
	# II 2 D Ex tD A21 IP6x T85 °C...135 °C
IECEx	Ga Ex ia IIC T4...T6
	Ex d IIC T4...T6

Устройство защиты от перенапряжений - S-PT-2XEX-48DC - 2800038

Технические данные

Соответствия / сертификаты

	Ex iaD IP6x T85 °C...135 °C
	Ex tD A21 IP6x T85 °C...135 °C

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

IECEx / ATEX / EAC Ex

Подробности сертификации

EAC		RU C- DE.A*30.B01561
-----	---	-------------------------