

Коаксиальный контакт D-SUB - VS-BU-KX-50-RG58 - 1655577

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Коаксиальные контакты, для комбинированных контактных вставок D-SUB, лепесток для пайки, штыревые контакты, прямые, для кабеля RG 58, позолоченные

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 046356 029483
GTIN	4046356029483
Вес/шт. (без упаковки)	2,330 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Механические характеристики

Циклы установки	≥ 500
Тип подключения	Колпачок для пайки
Тип контактов	Коаксиальн.
Сечение проводников	0,8 мм ²
Сечение AWG	18
Наружный диаметр кабеля	5,2 мм
Усилие установки сигнального контакта	≤ 7,00 Н
Усилие съема сигнального контакта	≤ 7 Н
Сопротивление изоляции	10 ТΩ
Тип контакта	с разворотом

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-55 °C ... 135 °C
---	-------------------

Данные о материале

Материал, контакт	Медный сплав
-------------------	--------------

Коаксиальный контакт D-SUB - VS-BU-KX-50-RG58 - 1655577

Технические данные

Данные о материале

Материал, контактная поверхность	Никель, твердо позолочен
----------------------------------	--------------------------

Электрические характеристики

Расчетный ток	2 A
Расчетное напряжение (III/3)	250 В

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

ЕАС		B.01742
-----	---	---------