

Отвертка - SF-SLIC 1,6X10-175 - 1212555

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)




Отвертка, шлиц, с ударным колпачком, со вспомогательным шестигранным ключом для гаечного ключа с открытым зевом и накидного гаечного ключа, размер: 1,6 x 10 x 175 мм, двухкомпонентная ручка

Преимущества для Вас

- Инструмент оснащается двухкомпонентными эргономичными ручками, соответствующими требованиям безопасности
- Большая поверхность прилегания рабочего конца в головке винта

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
GTIN	 4 046356 589901
GTIN	4046356589901
Вес/шт. (без упаковки)	229,430 GRM

Технические данные

Размеры

Длина (b)	287 мм
Ширина (a)	40 мм
Толщина стержня	1,6 мм
Ширина стержня	10 мм
Высота стержня	175 мм
Раствор ключа	0 мм

Общие сведения

Конструкция	Шлиц
Исполнение	прямой
Материал	легированная инструментальная сталь
Стандарт на методы испытаний	DIN 5263

Стандарты и предписания

Стандарт на методы испытаний	DIN 5263
------------------------------	----------

Environmental Product Compliance

Отвертка - SF-SLIC 1,6X10-175 - 1212555

Технические данные

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Информация о California Prop. 65 приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»
---------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

ЕАС		RU C- DE.AI30.B.01750
-----	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------
