



### Основные характеристики

|                                             |                                                                                         |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Серия продукта                              | Harmony XVB Universal                                                                   |
| Тип устройства или его аксессуаров          | Маячок в комплекте                                                                      |
| ???<br>??????/????? ????????? ????????????? | Базовый блок с крепление непосредственное или на трубе режим<br>Блок с подсветкой       |
| Тип сигнализации                            | Мигающий                                                                                |
| Монтажный диаметр                           | 70 мм                                                                                   |
| Наименование компонента                     | XVBL                                                                                    |
| Материал                                    | Армированный стекловолокном полиамид (базовый блок)<br>Поликарбонат (блок с подсветкой) |
| Источник света                              | Желтый встроенный цилиндрический блок газоразрядных ламп                                |
| Тип лампы                                   | Цилиндрическая газоразрядная лампа                                                      |
| [Us] номинальное напряжение сети            | 24 V пер./пост. ток                                                                     |

### Дополнительные характеристики

|                                                      |                                                                                               |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Присоединения                                        | Винтовой зажим, емкость соединения: $\leq 1 \times 1,5 \text{ мм}^2$ с кабельным наконечником |
| [Ui] номинальное напряжение изоляции                 | 250 В в соответствии с IEC 60947-1                                                            |
| Номинальн. предельное напряжение                     | 0,85...1,1 Un в соответствии с IEC 60947-5-1                                                  |
| Потребляемый ток                                     | < 350 мА пост. ток<br>< 550 мА пер. ток                                                       |
| [Ur] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | 4 кВ в соответствии с IEC 60947-1                                                             |
| Энергия дуги                                         | 5 Дж                                                                                          |
| Частота мигания                                      | 1 Гц                                                                                          |
| Общая ширина CAD                                     | 70 мм                                                                                         |
| Общая высота CAD                                     | 232 мм                                                                                        |
| Общая высота CAD                                     | 70 мм                                                                                         |
| Описание зажимов ISO n°1                             | (COM-1)PW<br>(GND)GROUND                                                                      |
| Масса продукта                                       | 0.44 кг                                                                                       |

## Условия эксплуатации

|                                           |                                                                                                                   |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сертификация продукта                     | CCC<br>CSA C22-2 No 14<br>GOST<br>UL 508                                                                          |
| Стандарты                                 | EN/IEC 60947-5-1                                                                                                  |
| Защитное исполнение                       | TC                                                                                                                |
| Температура окружающей среды при хранении | -40...70 °C                                                                                                       |
| Класс защиты от поражения электр. током   | Класс I (на опорной трубе) в соответствии с IEC 61140<br>Класс II (на базовом блоке) в соответствии с IEC 61140   |
| Степень защиты IP                         | IP65 (на монтажной опоре XVBZ0.) в соответствии с IEC 60529<br>IP66 (на базовом блоке) в соответствии с IEC 60529 |
| Степень защиты NEMA                       | NEMA 4X (в помещении) в соответствии с UL 508                                                                     |

## Гарантия на оборудование

|        |            |
|--------|------------|
| Период | 18 месяцев |
|--------|------------|