

Матрица - CRIMPFOX-M 10/DIE - 1212080

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Матрица, для Crimpfox-M, для кабельных наконечников 0,25 - 10 мм², упаковываются в устанавливаемые в ряд коробки

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	
GTIN	4046356454506
Вес/шт. (без упаковки)	88,000 GRM

Технические данные

Размеры

Длина (b)	114 мм
Ширина (a)	75 мм
Высота (c)	25,5 мм

Общие сведения

Цвет	черный
Вид обжима	Форма обжима - трапеция
Тип контактов	Кабельные наконечники (втулки)
Наименование	Поз. обжима 1
Сечение, мин.	0,25 мм ²
Сечение, макс.	0,75 мм ²
AWG мин.	24
AWG макс.	20
Наименование	Поз. обжима 2
Сечение, мин.	1 мм ²
Сечение, макс.	1,5 мм ²
AWG мин.	18
AWG макс.	16
Наименование	Поз. обжима 3
Сечение, макс.	2,5 мм ²
AWG макс.	14

Матрица - CRIMPFOX-M 10/DIE - 1212080

Технические данные

Общие сведения

Матрицы	Поз. обжима 4
Сечение, макс.	4 мм ²
AWG макс.	12
Матрицы	Поз. обжима 5
Сечение, макс.	10 мм ²
AWG макс.	10
Масса	86 г
Сечение, мин.	0,25 мм ²
Сечение, макс.	10 мм ²

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

ЕАС		RU x- DE.xx08.B.02974
-----	---	--------------------------
